

広角度計器 KW□-3aシリーズ (110×110)

広角度計器 KW□-生産中止品ズ (80×80)



標準仕様

項目	形名	KW□-3a(110×110)	KW□-6(80×80) 生産中止品
規格			
取付位置		垂直(⊥)	[水平(⌊) 傾斜(∠)は御指定下さい]
振れ角		240°	
指針形状		剣形(黒色)	
スケール板		白色塗装	
枠色		標準色黒色(マンセル7.5BG4/1.5の時は御指定下さい)	
耐電圧		AC2kV 1分間(電気回路と外箱間)	



予定指針は御指定下さい。

機種

機種	動作原理	計器感度	階級		
			KW□-3a	KW□-6	
直流電圧計	可動コイル(M)形	1 mA	1.5級	2.5級	
直流電流計	可動コイル(M)形	60mV(又は100mV)	//	//	
交流電圧計	整流(R)形	1 mA	//	//	
	実効整流(R)形		//	//	
交流電流計	整流(R)形	20mA	//	//	
	実効整流(R)形	5 A	//	//	
周波数計	トランスデューサ(C)形	変換器 内付	1.0級	1.0級	L.V.
電力計	トランスデューサ(C)形	// 内付(KWC-6外付)	1.5級	2.5級	
力率計	トランスデューサ(C)形	// 外付	3.0級	5.0級	

(注) 変換器の外形寸法は40ページです。周波数計は回路電圧を御指定下さい。

最大目盛値一覧表

	動作原理	電圧計	電流計
直流	可動コイル形	1~300V	500 μ A~5A
交流	整流形	10~300V	1~20mA
周波数計	トランスデューサ形	45~55Hzまたは55~65Hz	

メータリレーは47ページを御参照下さい。